

MK-9969 橡胶冲击弹性试验机



陈春林 业务主管

手机:15817577758
13392738545

东莞市迈科仪器设备有限公司

地址:东莞市塘厦镇塘厦大道中95号
厂址:东莞市塘厦镇石潭布工业区
电话:0769-82164802 传真:0769-87908625
QQ:852066392 756302868
邮箱:maike948@163.com
诚信通网址:<http://dgmaike168.cn.alibaba.com>

产品简介:

橡胶冲击弹性试验机适用于测定硬度 30~85IRHD 之间硫化橡胶的回弹数值。本机为能量 0.5J 摆锤式冲击弹性试验机,符合 GB/T1681《硫化橡胶回弹性的测定》及 ISO4662 等标准的要求。

产品参数:

- 1、冲头直径: $\Phi 15\text{mm}$
- 2、试样规格: $\Phi 29 \times 12.5\text{mm}$
- 3、冲击质量: 0.35-0.1kg
- 4、冲击速度: $1.4 \pm 0.6\text{m/s}$
- 5、表现应变能密度: $351 \pm 112\text{kJ/m}^3$
- 6、回弹示值误差: $\pm 0.5\%$
- 7、外形尺寸 (L×W×H): $320 \times 200 \times 360\text{mm}$
- 8、主机重量: 20kg

产品特点:

- 1、本机手动操作,简单方便

2、整机美观大方，烤漆机箱