

KVM-1700 系列



- ◆ 19 寸上机柜标准设计
- ◆ 17 寸 4:3 LED 显示屏
- ◆ 支持 PS/2 或 USB 接口
- ◆ 支持直流 DC12V 供电
- ◆ 1/4/8/16 口供应选择

规格

结构设计	工业 19 寸 1U 上机柜式标准设计
制造材质	高强度防腐铝合金组合材质
显示屏	17"4:3LED 显示屏
分辨率	1280 x 1024@75Hz
显示亮度	300cd/m ²
控制主机	可连接控制切换 1~16 台电脑主机
连接端口	DB15 显示接口,PS2 键盘鼠标或 USB 接口
切换方式	可通过 OSD 菜单控制,热键功能切换
键盘鼠标	104 键静音键盘,Touchpad 鼠标触摸板
扫描时间	1~255 秒
支持系统	兼容 Windows,Linux,Unix,Sun 等操作系统
电源输入	DC12V 电压输入
工作温度	0°C ~ +60°C
存储温度	-20°C ~ +70°C
产品颜色	黑色
产品尺寸	568 x 480 x 44mm
包装尺寸	708 x 608 x 195mm
产品毛重	19.5KG
选购型号	
KVM-1701M	19"1U 标准/17"显示屏/1 口/PS2-USB 接口/DC12V@3A 电源适配器
KVM-1704M	19"1U 标准/17"显示屏/4 口/PS2-USB 接口/DC12V@3A 电源适配器
KVM-1708M	19"1U 标准/17"显示屏/8 口/PS2-USB 接口/DC12V@3A 电源适配器
KVM-1716M	19"1U 标准/17"显示屏/16 口/PS2-USB 接口/DC12V@3A 电源适配器

产品应用：服务器机房 行业监控 银行证券 轨道交通 企业教育 通讯娱乐 医疗保健

KVM-1900 系列



- ◆ 19 寸上机柜标准设计
- ◆ 19 寸 4:3 LED 显示屏
- ◆ 支持 PS/2 或 USB 接口
- ◆ 支持直流 DC12V 供电
- ◆ 1/4/8/16 口供应选择

规格

结构设计	工业 19 寸 1U 上机柜式标准设计
制造材质	高强度防腐铝合金组合材质
显示屏	19"4:3LED 显示屏
分辨率	1280 x 1024@75Hz
显示亮度	300cd/m ²
控制主机	可连接控制切换 1~16 台电脑主机
连接端口	DB15 显示接口,PS2 键盘鼠标或 USB 接口
切换方式	可通过 OSD 菜单控制,热键功能切换
键盘鼠标	104 键静音键盘,Touchpad 鼠标触摸板
扫描时间	1~255 秒
支持系统	兼容 Windows,Linux,Unix,Sun 等操作系统
电源输入	DC12V 电压输入
工作温度	0°C ~ +60°C
存储温度	-20°C ~ +70°C
产品颜色	黑色
产品尺寸	610 x 480 x 44mm
包装尺寸	738 x 608 x 195mm
产品毛重	22.5KG
选购型号	
KVM-1901M	19"1U 标准/19"显示屏/1 口/PS2-USB 接口/DC12V@3A 电源适配器
KVM-1904M	19"1U 标准/19"显示屏/4 口/PS2-USB 接口/DC12V@3A 电源适配器
KVM-1908M	19"1U 标准/19"显示屏/8 口/PS2-USB 接口/DC12V@3A 电源适配器
KVM-1916M	19"1U 标准/19"显示屏/16 口/PS2-USB 接口/DC12V@3A 电源适配器

产品应用：服务器机房 行业监控 银行证券 轨道交通 企业教育 通讯娱乐 医疗保健