



ADHESIVE LUBRICANT

高黏度润滑油



产品介绍：

ADHESIVE LUBRICANT 以特殊方式混合了高质量矿物油与合成油并添加抗氧化和抗磨损剂、摩擦改进剂和胶粘剂，本产品针对易腐蚀、高转速和高负荷的链条与转轴零件设计。

产品应用：

1. 本产品喷涂后，禁止使用冷水或热水冲击。
2. 本产品可降低噪音、减低磨损、延长零件寿命，并与塑料垫片相容。
3. 勿与其他润滑剂产品混用，使用本产品前，请使用 CRC Quickleen 清洁即将润滑的部件，并保持干燥。
4. 使用本产品后，请待 10 分钟后再启动设备，目的在于使本产品充分渗透。
5. 本产品适用于：传动转轴、高速炼条、转动齿轮、吊具滑轮、吊车零件、升降门、拖拉机设备、洗车机具、制造机具、ROLL、传送设备、军用车辆、工兵工具。
6. *正常使用情况下，最高耐温为 150°C，偶尔可短时间耐温至 180°C。然而，即使是在 150°C 时，也有让本产品可能逐渐分解和积碳现象，所以需要定期进行除碳和使用本产品重新润滑。

技术数据：

规格：500ML



外观：琥珀色液体	比重/密度(20°C)：0.91 g/cm ³
气味：溶剂味	闪点：236°C
凝固点：-12°C	粘度(40°C)：680 mm ² /s
Brugger 磨损测试：50N/mm ²	*最高耐温：150-180°C

表面张力 : 22 mN/m

湿度箱耐蚀性(50°C, 100% RH) : 20d

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

www.crc-chemical.cn