



MULTILUBE

多功能润滑油



产品介绍：

特殊配方的高质量合成矿物油，具有抗磨损、抗摩擦功能。

本产品附着力强，可深入到铰链和衬套，形成一个防水的持久润滑膜，即使是对于高负载、高摩擦部件也同样适用。

产品应用：

- 1.可减少高速运转、震动与高负载操作时产生的磨损与噪音。
- 2.本产品在热水与冷水的环境下也不易流失。
- 3.使用本剂前，应将欲喷涂表面使用 QUICKLEEN 或 KONTAKT 65 清洗干净，以获取最佳附着效果。
- 4.适用于摩擦后产生高温的零件上。
- 5.对塑料产品无任何伤害，可广泛用于橡胶。
- 6.请勿将本产品与其他润滑油混合使用。
- 7.可用于铰链工具、铰链、轨道、水门轨道、阀门、输送装置、车床、模具、探勘设备、工具车、农耕地、汽车转动零件的润滑。

技术数据：

规格：400ML



外观：淡蓝色	闪点(open up)：230°C
气味：溶剂味	40°C 时的黏度：1795 - 1995 mm ² /s
比重(密度)/20°C：0.8 g/cm ³	Four ball wear ASTM D2266 solids mm ² ：0.25
闪点：< 0°C	操作温度：-35°C ~ 200°C
比重(密度)/20°C (Dry film)：0.87 g/cm ³	Brugger wear test：65N/mm ²