



5-56 多功能防锈润滑油



产品介绍：

CRC 5-56 为石蜡油和多种成分组成之抑制剂、多用途、渗透力强的润滑产品可生成一层防水、防氧化薄膜以防止生锈和抗腐蚀，并清除水分、污垢和灰尘。

产品应用：

1. 可排除零件、设备上附着之水分，达到恢复干燥效果。
2. 5-56 渗透力强，可轻易深入缝隙与细孔，有理想的松锈功能。
3. 可在金属表面上形成薄膜，隔绝水分与降低氧化机率。
4. 当喷涂于塑料零件时，请事先做产品安全测试。
5. 本产品适用于大部分金属与合金表面，同时不侵蚀带有涂料的漆面。
6. 应用在橡胶上时须测试。
7. 本产品推进器不燃烧、不助燃。
8. 可应用于各式工具机械设备上，如：汽车、摩托车、自行车、滑雪工具、高尔夫球车、船舶维修等。
9. 一般工具设备类：锁具、铰链、启动系统、配电器、蓄电池电极、电缆、天线、螺母和螺栓、弹簧、座椅滑轨、门闩、火星塞。
10. 北约军品料号 NSN：9150-00-529-7222

技术数据：

规格：200ML / 400ML



外观：琥珀色液体	比重/密度(20°C)：0.82 g/cm ³
气味：溶剂味	闪点：78°C
冰点：<-50°C	排除水分能力 (IP1 78/61, 方法 B)：70%
最大喷涂面积：100m ² /1L	-

干燥后薄膜特性	
薄膜厚度 : 1-2 μm	抗磨损指数(FTMS 791-6503.2) : 220L
表面张力 : 22 mN/m	粘度 (40°C) : 26 mPa.s

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

www.crc-chemical.cn