



SUPERCUT II

高性能切削油



产品介绍：

适合所有金属加工时使用，其高效率的冷却与润滑效果可延长工具及模具的寿命。

产品应用：

1. 本产品提供切削时均匀的润滑并降低操作时产生之高温，增加工具使用寿命。
2. 可保护金属表面，不易附着污渍。
3. 应用于标准切割操作、标准件工具制作。
4. 操做攻牙、切削、研磨、铣削时之冷却、润滑。
5. 使用本产品前需摇晃均匀。
6. 在操作过程中，建议连续使用本产品。

技术数据：

规格：300ML



喷罐外观：琥珀色泡沫	桶装外观：液态
喷罐比重/密度(20°C)：0.879 g/cm ³	桶装比重/密度(20°C)：0.879 g/cm ³
喷罐闪点：>170°C	桶装闪点：>170°C
喷罐气味：溶剂味	桶装气味：溶剂味
喷罐黏度/20°C：55.99 mPa.s	桶装黏度/20°C：55.99 mPa.s
喷罐黏度/40°C：23.09 mPa.s	桶装黏度/40°C：23.09 mPa.s
喷罐 4-ball weld load active product： 4800 N	桶装 4-ball weld load active product： 4800 N
喷罐 4-ball wear active product：	桶装 4-ball wear active product：

0.18mm

0.18mm

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

www.crc-chemical.cn