



POWER LUBE + PTFE

铁氟龙强效润滑油



产品介绍：

POWER LUBE 是添加了 PTFE 的高性能润滑油，可减低磨损、降低摩擦、抵抗腐蚀，在润滑效果上更是远远超过传统润滑油，在恶劣环境中更能显出价值。

产品应用：

- 1.可长期维持润滑效果，有极佳的耐热性。
- 2.渗透力强，可轻易排出湿气并附着而形成保护膜。
- 3.抗磨损，在极压下仍有突出表现。
- 4.若要使用在油漆表面、塑料和橡胶，请先做测试。
- 5.可为轴承、滑轮、齿轮、转动工具提供持久润滑与防护。
- 6.若喷涂本产品后，欲除去多余油脂，必先使本产品停留 15 分钟后再予以处理，让 POWER LUBE 发挥渗透功能。
- 7.本产品可以 CRC QUICKLEEN 轻易除去。

操作说明：

- a. 使用前必须将瓶内摇晃均匀。
- b. 若设备部件锈蚀严重，请将欲喷涂表面予以除锈，并保持干燥。
- c. 喷涂结束之后请预留渗透时间。
- d. 若要达到最佳润滑效果，请定时予以喷涂。
- e. 请勿使用于带电设备。
- f. 喷涂完成后，溢流与多余部分可使用 CRC QUICKLEEN & CRC INDUSTRIAL DEGREASER 清除。

技术数据：

规格：400ML



外观：琥珀色液态油	薄膜厚度(20°C)/24hr：10-15 μm
比重/挥发前(20°C)：0.77 g/cm ³	溶剂挥发后黏度：360mPas
闪点：<0°C	蒸汽密度：3
比重/挥发后(20°C)：0.94 g/cm ³	盐水溶液中防氧化：90hr
馏程：60°C-100°C	耐热性：120°C-150°C

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

www.crc-chemical.com