



GALVA SHINE

冷镀铝锌防锈剂(亮光型)



产品介绍：

是一种由铝与锌结合之防锈剂，可形成光滑、美观、亮度佳之银灰色表层。

产品应用：

- 1.可用于新品的表面防锈与产品氧化后的修补。
- 2.使用本产品后之表面仍可进行焊接。
- 3.当铝锌剂完全干燥后，有极佳之耐磨性与防生锈能力。
- 4.使用本产品之前，请将欲喷涂表面的油污与灰尘去除。
- 5.待第一层干燥后，可再喷涂增加厚度，并以此类推，防锈效果将超过单次厚层喷涂。
- 6.本产品附着力强且不易被刮除。
- 7.金属焊接处、结构钢材、建筑工具与设施、管路连结部位。
- 8.不锈钢材质、岸边金属设备、船体制造。
- 9.LPG(气体储存设备)、液体储存设备维修后的防锈保护。
- 10.路灯、栏杆、公园游戏设施等等。
- 11.当喷涂完成，请将本产品倒喷，需将喷嘴内残存油漆喷出，才能避免喷嘴堵塞。

技术数据：

规格：400ML



外观：光亮的银灰色	完全干燥：<30 minutes
比重/密度(20°C)：铝 1.06 g/cm ³	建议喷涂厚度：40 μm

闪点 : -4°C	盐雾测试(40 μm) : >100hr
主要材料 : 锌 98%	最低耐温 : 5°C
喷涂面积(40 μm) : >1m ²	最高耐温 : 150°C
表面干燥 : 5-10 minutes	对已电镀钢材的附着力 : GT=0

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2013.06.01 更新

www.crc-chemical.com