



FREEZE 75 急速冷冻剂



产品介绍：

四氟乙烷与二甲醚的压缩液体，具急速降温效果，不含 CFC、不燃烧、不含 CO₂，迅速降温至 -49°C

产品应用：

- 1.测试电容等零件是否故障，可事先以 K-75 降温，再将零件通电，就算零件的确故障，也不至于因过热产生之高温对本身与周边仪器造成破坏。
- 2.对使用工具仍难以去除之锈蚀、可以 K-75 将其结冻，并产生硬化与脆化效果之后，将可增加处理效果。
- 3.在瞬间冷却焊接点，避免焊接晶体管或二极管时，因为高温、高热可能导致的损坏。
- 4.可检验自动调温器的温度反应，找出零件故障所在。
- 5.K-75 不助燃，但请勿将 K-75 丢入火中，气体与火结合，将产生有害气体。
- 6.晶体、电阻、热敏感电阻线圈、模具、轴承之冷缩安装。
- 7.有效去除布品上、头发上的口香糖。
- 8.医疗上可急速冷冻移植人体器官、医学病理冷冻切片。
- 9.测试电子零组件、TN 启动系统、控制系统、电子汽化器、点火系统。

技术数据：

规格：200ML / 400ML



外观：无色	最低可降(20°C / 湿度 75%): > -52°C
气味：无味	喷嘴气压(20°C): 460 kPa

罐装比重/密度(20°C) : 1.139 g/cm ³	喷嘴气压(50°C) : 1160 kPa
降温至 25°C 的耗能 : 277 J/ml	可燃性测试 : 不燃

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

www.crc-chemical.cn