



SILICONE 72

硅质润滑油



产品介绍：

S-72 以硅质为基材，具有绝缘性、包覆性、的高质量润滑油。

产品应用：

- 1.高绝缘之特性，可防止火花放射、制止漏电并消除电晕之影响。
- 2.可弥补变压器与线圈之绝缘不良状况(例如:破损)。
- 3.产品本身可防水，因此可当作湿气防护剂，也可应用在室外设备之转动零件。
- 4.适用于金属与非金属之间(塑料、纸卷、木制品)的润滑，如印表机与传真机内部转动零件，但不适用于需要黏贴的区域，S-72 会降低黏胶黏性。
- 5.使用 S-72 时，请远离火源。
- 6.桶装 S-72 可以 K-601 做稀释，比例为 1 : 1。
- 7.可作为电线及电缆牵引作业时之润滑剂。
- 8.可作为脱模剂使用。

技术数据：

规格：200ML / 1L



外观：无色液态	罐装闪点：<0°C
气味：溶剂味	桶装闪点：300°C
罐装比重/密度(20°C)：0.78 g/cm ³	桶装比重/密度(20°C)：0.97 g/cm ³
黏度：1000 mm ² /s	罐装纯硅油含量：45%
绝缘强度：12 kV/mm	耐温范围：-50°C to 160°C

体积电阻 : $10^{14} \Omega\text{cm}$

真空环境耐温 : +250°C

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新

www.crc-chemical.cn