



KONTAKT 40

万用防锈润滑剂



产品介绍：

低黏度，有优秀的渗透力，可用于因水分造成的机械故障排除、可松动锈蚀螺丝等紧固件，是极佳的防锈润滑剂。

产品应用：

- 1.K-40 可应用于低电压金属接点的防腐蚀。
- 2.K-40 可搭配喷管，深入工具隙缝，针对螺丝作除锈、防锈以及润滑用。
- 3.可清洗不锈钢与铝材表面，并迅速分布所有表面，形成坚固防护之保护膜，可保护金属，不因湿气、冷凝湿气、盐雾及酸气而致腐蚀。
- 4.具有超高解析能力，能完全渗透、分解大气所形成的腐蚀、氧化及铁锈，瞬间去除脏污及颗粒晶体。
- 5.经过原厂实验，喷涂 K-40 后之金属，浸泡百分之百盐水溶液中，防氧化能力超过 65 hours。
- 6.适合工作场所及家庭中各种设备使用，例如：电子、机械、汽车零件维修与保养，军用武器如枪枝、炮管、射击装备等。
- 7.一般情况下，K-40 不需被清除，若要清除请使用碱性水溶液(铝材不适用)，或者是 KONTAKT E-65。

技术数据：

规格：200ML / 400ML



外观：琥珀色	闪点：78°C
气味：溶剂味	黏度(20°C)：3 mPa.s
比重/密度(20°C)：0.82g/cm ³	耐温：150°C
喷涂面积(厚度 2 μm)：15m ² /200 ml	PH： -