



KONTAKT WL

电子接点除脂剂



产品介绍：

本产品为 5 种清洁溶剂组成，不含 CFC 与 HCFC,干燥速度快。

产品应用：

- 1.K-WL 以去除电气接点之油污与灰尘为主，另可清洁轻微氧化物。
- 2.K-WL 溶剂不导电，但挥发后,溶剂不残留，可恢复电器接点导电能力。
- 3.使用于塑胶表面时请先做腐蚀测试。
- 4.使用桶装浸泡后，可待其干燥或使用棉布擦拭。
- 5.三合一应用中，是去除 K-60 溶解后杂质之最佳清洁剂，用以恢复接点表面清洁，以增加防护剂的附着力。
- 6.适合清洁大多数一般性电子及电器零件。
- 7.长时间使用而产生油污及灰尘附着之插头、插座接头、滑动、切换开关、整流器、继电器等。
- 8.桶装 K-WL 为桶装 K-60 与桶装 K-61 之稀释液，使用者可依需求自行调配比例，建议稀释最多不得超过 1:7。

技术数据：

规格：400ML / 1L



外观：无色液态	闪点：<0°C
气味：溶剂味	挥发速率(乙醚=1)：10
比重/密度(20°C)：0.77 g/cm ³	完全干燥(20°C)：15 minutes

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新