



KONTAKT 60

导电接点清洁剂-喷罐



产品介绍：

专门用于金属导电接点的清洁剂，本溶剂含有可溶解氧化物的特殊添加剂，本产品非导体。

产品应用：

- 1.K-60 可溶解金属接点上之腐蚀物，以及排除因氧化产生腐蚀性气体。
- 2.K-60 喷涂后，请 10-15 分钟后再予以清除，可用 K-WL 冲洗或擦拭布擦拭。
- 3.在使用 K-60 之后必需将其擦拭移除，并依接点用途、特性，喷涂 K-40、K-61 或 G-2000，以加强防锈能力。
- 4.在三合一应用中，顺序为 K-60（清洁氧化物）→K-WL（去除氧化物溶解后油污与恢复电子接点表面清洁）→K-40、K-61 或 G-2000（防止电子接点氧化）。
- 5.音响视听设备的端子接点，音源线金属接头，插座开关等导电零件清洁。
- 6.可清洁计算机、电视、收音机等家电遭湿气或氧化腐蚀之金属零件。
- 7.在遭到严重泡水之机械设备，可以 K-60 进行清洗作业以达到预防氧化，排除湿气，进而恢复设备操作顺畅。

技术数据：

规格：200ML / 400ML



外观：淡红色	闪点：<0°C
气味：溶剂味	挥发速率(乙醚=1): 5
比重/密度(20°C): 0.774g/cm ³	溶性：部分溶于水

欧洲 CRC 环保化工中国总代理 2014.06.01 更新