



上海颀科包装机械有限公司

上海颀科包装机械有限公司是专业生产从事生产全自动打包机、无人化打包机的企业，是上海市包装行业重点企业。颀科人始终秉承“为客户创造价值”的企业理念，致力于包装自动化系统的研制、开发和应用。励精图治打造了业知名的“颀科”品牌。同时，公司积极提升服务质量，以完善的售后服务让广大用户无后顾之忧！

市场为本，用户第一；

诚信为本，互利双赢；

让我们携手并肩共创辉煌！

JK-200（自动高台型）

技术参数

机械尺寸：W1410*D600*H1540MM

重 量：280kgs

适用带宽： 9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电 源：0.85KVA, 1/3ph, 50HZ

捆包速度：2.3sec/min.acyle

弓架尺寸：W650-2850*H250-1400 mm

捆 紧 力：5-80kg

台面高度：820mm



特性

- 本机是最通用的机型，捆包速度快，故障率低，适用范围最广泛。
- 本机系列均为凸轮结构，操作简单，保养容易；较半自动捆扎机牢固，工作效率高。
- 储带量可根据弓架尺寸自由调整，弓架尺寸可以按客户需求自由选择。
- 捆扎形式：平等 1~多道，有手动、自动连打、球开关、脚踏开关。

上海颀科包装机械有限公司

www.jiepacking.com

梁士恒 15221308689

JK-200L（自动低台型）

技术参数

机械尺寸：W1880*D600*H1542MM

重 量：280kgs

适用带宽： 9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电 源：0.85KVA ,1/3ph,380v,50HZ

捆包速度：2.3sec/min.acyle

弓架尺寸：W650-2850*H250-1400 mm

捆 紧 力：5-80kg

台面高度：450mm



特性

- 本机是最通用的机型，捆包速度快，故障率低，适用范围最广泛。
- 本机系列均为凸轮结构，操作简单，保养容易；较半自动捆扎机牢固，工作效率高。
- 储带量可根据弓架尺寸自由调整，弓架尺寸可以按客户需求自由选择。
- 捆扎形式：平等 1~多道，有手动、自动连打、球开关、脚踏开关。

上海颀科包装机械有限公司

www.jiepacking.com

梁士恒 15221308689

JK-300（自动侧捆型）

技术参数

机械尺寸：W1610*D625*H1770MM

重 量：255kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电 源：0.85KVA,1/3ph, ,50HZ

捆包速度：2.5sec/min.cycle

弓架尺寸：W400-2000*H650-2450 mm

捆 紧 力：5-80kg

粘合高度：690mm

弓架内框距地面：255 mm



特性

- 本机专门为大型较重的物品（如空调、冰箱、摩托车、冰柜、酒柜等）捆包而设计
- 本机采用侧面热熔接，弓架尺寸的选择范围大，与其它机型比较，更适合捆扎纸箱底部不平整的包装物，如纸托、木托、泡沫底托等物体
- 台面高度可按照各种输送机的高度要求调节配套
- 捆扎形式：手动、脚踏开关

上海颀科包装机械有限公司

www.jiepacking.com

梁士恒 15221308689

JK-300A（无人化侧捆型）

技术参数

机械尺寸：W1830*D625*H1770MM

重 量：280kgs

适用带宽： 9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电 源：0.85KVA,1/3ph,380v,50HZ

捆包速度：2.5sec/min.cycle

弓架尺寸：W400-2000*H650-2450 mm

捆 紧 力：5-80kg

粘合高度：690mm（烫头离地面的高度）

弓架内框距地面：255 mm

* 电气参数：

LG 品牌 PLC 可编程控制器

奥托尼克斯光电感应开关

特性

本机专门为大型较重的物品（如空调、冰箱、摩托车、冰柜、酒柜等）捆包而设计，

机器前后可接驳输送线或电眼设备，使捆包实现自动化或完全无人化全自动作业

本机采用侧面热熔接，弓架尺寸的选择范围大，与其它机型比较，更适合捆扎纸箱底部不平整的包装物，如纸托、木托、泡沫底托等物体

台面高度可按照各种输送机的高度要求调节配套

捆扎形式：手动、脚踏开关、平等 1~多道或自动光电控制 1~4 道可选



上海颀科包装机械有限公司

www.jiepacking.com

梁士恒 15221308689

JK-55AR（无人化高台型）：

技术参数

机械尺寸：W1629*D700*H1520MM

重 量：315kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电 源：1.5KVA（因为加了一个动力电机），1/3ph，50HZ

捆包速度：2.5sec/min.cycle

弓架尺寸：W650-1650*H250-1400 mm

捆 紧 力：5-80kg

台面高度：820mm(加装高度可调节固定脚)

台面滚动有效宽度：720mm（弓架长度比滚筒长 130mm）

* 电气参数：

LG 品牌 PLC 可编程控制器（30 点）

奥托尼克斯 光电感应开关

特性

- 本机专门为全自动捆包设计，桌面带动力滚筒，适合衔接动力输送线/流水线实现完全无人化作业
- 捆包物大小，轻重，可依客户需要而设计
- 驱动部份防尘盖，采用特殊设计，运转无声有力，附自动停机功能，省电
- 捆扎形式：手动平行 1~多道，光电控制 1-2 道 3-6 道可选择



上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁士恒 15221308689

JK-55ARL（无人化低台型）

技术参数

机械尺寸：W1879*D700*H1566MM

重 量：315kgs

适用带宽： 9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电 源：1.5KVA ,1/3ph,50HZ

捆包速度：2.5sec/min.acycle

弓架尺寸：W650-1650*H250-1400 mm

捆 紧 力：5-80kg

台面高度：450mm(加装高度可调节固定脚)

台面滚筒有效宽度 720mm（弓架长度比滚筒长 130mm）

* 电气参数：

LG 品牌 PLC 可编程控制器

奥托尼克斯 光电感应开关

2 道包（3 个感应开关）

特性

本机专门为全自动捆包设计，桌面带动力滚筒，适合衔接动力输送线/流水线实现完全无人化作业

捆包物大小，轻重，可依客户需要而设计

驱动部份防尘盖，采用特殊设计，运转无声有力，附自动停机功能，省电

捆扎形式：手动平行 1~多道，光电控制 1-2 道 3-6 道可选择



上海颀科包装机械有限公司

www.jiepacking.com

梁士恒 15221308689

JK-130A（栈板捆包型）

技术参数

机械尺寸：W1872*D550*H1536MM

重 量：150kgs

适用带宽：9/12/13.5/15/18mm（可选择）

电 源：1ph/220v/50HZ

弓架尺寸：无

粘合高度：542 mm（粘合烫头离地面的高度）（最小捆包高度：600 mm）

捆 紧 力：5-80kg

键槽尺寸：1M

要求：包装栈板的穿键槽有效高度 \geq 80mm（穿键槽到地面的高度）

特性

- 本栈板穿箭式打包机是我公司研制出专门用于大型栈板重物的自动捆包设备，产品具有性能稳定，高效节能，结实耐用等特点。
- 使用本机能克服大型栈板重物手工打包速度慢，打包效果差等缺点，有效地提高其捆包物效率及效果，捆包后的栈板能更方便、安全地运输、广泛应用于生产、贸易、商业等诸多领域。
- 本机较手动工具维修容易，操作简单，价格更实惠。



上海颀科包装机械有限公司

www.jiekepacking.com

梁士恒 15221308689