

## 拉伸、壓縮型荷重傳感器

MODEL: LRM 精度 0.05%



小型且高精度、高出力的拉、壓兩用型傳感器，廣泛使用于材料試驗和汽車零件之性能試驗等的工業計測。

規格容量: 20N~20KN  
規格輸出電壓: 2mV/V ± 1%  
(20N~50N為1mV/V,  
100N為1.5mV/V)  
非直線性: 0.05%R.O.  
磁滯性: 0.05%R.O.  
再現性: 0.05%R.O.

## 拉伸、壓縮型荷重傳感器

MODEL: LRK 精度 0.05%



小型而且精度高、高出力的拉、壓兩用型傳感器，廣泛使用于材料試驗和汽車零件之性能試驗等的工業計測。

規格容量: 100N~20KN  
規格輸出電壓: 2mV/V ± 1%  
(100N~200N為 ± 3%)  
非直線性: 0.05%R.O.  
磁滯性: 0.05%R.O.  
再現性: 0.03%R.O.

## 衝床用荷重傳感器

MODEL: LCH




用于衝床、壓入、鉚接等的衝床業用之傳感器，廣泛使用于衝壓件的良否判定和壓入至一定位移量的荷重管理。

規格容量: 5KN~500KN  
規格輸出電壓: 1mV/V ± 1%  
非直線性: 0.3%R.O.  
磁滯性: 0.3%R.O.  
再現性: 0.1%R.O.

## 拉伸、壓縮型荷重傳感器

MODEL: NTA



应用于吊鈎秤、皮帶秤、拉壓力測試、料斗分裝秤、工業秤、機械秤改裝成電子秤。

規格容量: 1KN ~ 5KN  
規格輸出電壓: 2 ± 0.05mV/V  
零點偏移: ± 0.03%R.O.  
潛覆性 (20分鐘): ± 0.04%R.O.  
再現性: ± 0.02%R.O.

## 梁式荷重傳感器

MODEL: NSA



应用于磅秤、料斗分裝秤。

規格容量: 1.5KN ~ 10KN  
規格輸出電壓: 2 ± 0.05mV/V  
零點偏移: ± 0.03%R.O.  
潛覆性 (20分鐘): 0.025%R.O.  
再現性: ± 0.02%R.O.

## 單點式荷重傳感器

MODEL: NBA



应用于計價秤、計數秤、計重秤。

規格容量: 30N ~ 350N  
規格輸出電壓: 2 ± 0.05mV/V  
零點偏移: ± 0.03%R.O.  
潛覆性 (20分鐘): ± 0.025%R.O.  
再現性: ± 0.02%R.O.

## 薄型高精度壓縮型荷重傳感器

MODEL: LCX 精度 0.05%



薄型、高精度、高出力的剪力式傳感器，使用于材料試驗機、疲勞試驗機、不定方向的荷重試驗等用途。

規格容量: 5KN~2000KN  
規格輸出電壓: 2mV/V ± 0.25%  
非直線性: 0.05%R.O.  
磁滯性: 0.05%R.O.  
再現性: 0.03%R.O.

## 非回轉型扭力傳感器

MODEL: TCF



用于非連續旋轉的扭力檢出，對於靜止或是慢慢旋轉，廣泛使用于氣動起子、電動起子和汽車零件、機械手臂等的扭力試驗。

規格容量: 0.2N·m~5000N·m  
規格輸出電壓: 1mV/V ± 1%  
(0.2N·m為0.7mV/V)  
非直線性: 0.3%R.O. (0.2N·m~5N·m為0.5%R.O.)  
磁滯性: 0.3%R.O. (0.2N·m~5N·m為0.5%R.O.)  
再現性: 0.2%R.O.

## 多功能數字顯示器

MODEL: IND-7660



連接應變式的力量傳感器或壓力傳感器等，依據峰值、軌迹值等的資料來判斷 (OK, NG) 輸出到外部之控制裝置做自動化控制。

調整範圍: 0.5mV/V~2.5mV/V  
滿刻度  
數值顯示範圍: ± 10000  
直線性: 0.05% of F.S. ± 1 digit  
A/D轉換: 16bit 640回/秒  
選配: RS-232C  
類比輸出4~20mA  
電源電壓: AC85V~265V

## 單點式荷重傳感器

MODEL: NBB



应用于台秤、磅秤。

規格容量: 350N ~ 5KN  
規格輸出電壓: 2 ± 0.05mV/V  
零點偏移: ± 0.03%R.O.  
潛覆性 (20分鐘): ± 0.025%R.O.  
再現性: ± 0.02%R.O.

## 單點式荷重傳感器

MODEL: NBD



应用于台秤、磅秤。

規格容量: 1KN ~ 7.5KN  
規格輸出電壓: 2 ± 0.05mV/V  
零點偏移: ± 0.03%R.O.  
潛覆性 (20分鐘): ± 0.025%R.O.  
再現性: ± 0.02%R.O.

## 單點式荷重傳感器

MODEL: NBE



应用于台秤、磅秤。

規格容量: 600N ~ 10KN  
規格輸出電壓: 2 ± 0.05mV/V  
零點偏移: ± 0.03%R.O.  
潛覆性 (20分鐘): ± 0.025%R.O.  
再現性: ± 0.02%R.O.