

# 丁基防水胶带性能及使用说明

## 产品简介：

防水胶带是以丁基橡胶为主要原料,配以其他助剂,通过先进工艺加工制成的一种终生不固化型自粘防水密封胶带,对各种材质表面都有极强的粘结力,同时具有优良的耐候性、耐老化性及防水性。对被粘物表面起到密封、减震、保护作用。该产品完全不含溶剂,所以不收缩、不会散发有毒气体。因其终生不固化,故对被粘物表面热胀冷缩和机械形变有极佳的追随性,是一种先进的防水密封材料。

## 防水胶带的性能和优点：

- 终生不固化,可保持永久柔韧性,能承受一定程度的位移。
- 极佳的防水密封性与抗化学腐蚀性,抗紫外线(日照)能力强,达20年以上的使用寿命。
- 施工方便,降低人工成本。

## 产品用途：

- 新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。
- 市政工程中的地铁结构施工缝的密封防水处理。
- 彩色压型板接缝处及阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。
- 用于对水泥、木材、PC、PE、PVC、EPDM、CPE材料的粘结。
- 用于防水工程中的接口处、收头部位及异型
- 部位异型材料相互粘接的防水气密处理。
- 汽车门窗防水薄膜粘贴、密封抗震、减震粘接密封。
- 民用住宅门、窗的气密防水处理,通风管道的气密防水处理、建筑装饰等均可应用。
- 金属板屋面,水泥屋面漏水的处理 钢屋面彩钢板、采光板之间的相互搭接,及落水天沟连接处的密封。

## 注意事项：

- 基层表面必须清理或擦拭干净,保持干燥,无浮土、油污。
- 施工后24小时内粘结处不能撕裂、剥离。
- 根据实际工程需要选用不同型号、规格尺寸的明旭防水胶带。
- 离地面距离大约10cm上摆放箱子,请勿超出5箱摞放。
- 常温在-15°C—45°C温度范围施工(超出规定的温度范围时采取相应措施)。

联系电话：0318-4236669      15603180889

地址：河北省衡水市景县橡塑基地241号

网址：[www.4236669.com](http://www.4236669.com)

阿里店铺：<http://4236669.1688.com>

邮箱：[mx4236669@163.com](mailto:mx4236669@163.com)