


本公司长期供应聚乙烯化粪池，双瓮漏斗式化粪池无害化厕所是以聚丙烯，聚乙烯塑料加入一定的偶联剂、防老化剂制作而成的，工艺流程简单，具有强度高，密度好，无渗透，耐酸碱，防腐蚀，易拆装，便运输，安装快，寿命长等优点。产品封闭性能好，不渗不漏，使用后少许水冲，无臭味，灭蛆效果好，可使苍蝇密度降低 6.1%，肠道传染病减少 76.1%，使用该厕所发酵后的肥料能达到灭虫杀菌，粪便无害化的标准，含氮量 96.7%，增加土壤肥力，防止土壤板结。

# 辉煌管业

电话：15376304891



原厂供应

品质保证

欢迎洽谈

辉煌管业

电话：15376304891



原厂供应

品质保证

欢迎洽谈

辉煌管业

电话：15376304891



原厂供应

品质保证

欢迎洽谈

辉煌管业

电话：15376304891



原厂供应

品质保证

欢迎洽谈

# 辉煌管业

电话：15376304891



原厂供应 品质保证 欢迎洽谈

双瓮化粪池规格：1 立方双瓮化粪池、1.1 立方双瓮化粪池

说明：山东辉煌塑业有限公司自进入化粪池行业以来，投入大量的人力、物力、财力查找市场产品的不足和存在的安全隐患，力争使产品无缺。经过大量的研究攻关，对市场产品不足之处作了如下改进：

一、现市面上的化粪池盖子都是放在上面的，我公司技术人员发现在国内已有很多因此造成儿童伤亡的事例。我公司技术人员经过反复的实验和计算，设计出一种儿童无法打开的化粪池专用卡扣盖。此盖成年人可轻易打开，10 岁以下儿童则打不开，有效的防止儿童坠入化粪池而造成的伤亡事故

二、现在其他厂家的化粪池冲厕器。压水杆一般高出地面 25cm 以上，甚至有的达到了 30cm。老年人的腿脚不便，为了冲厕必须用力把脚抬高，极易因站立不稳而摔倒。因此冲厕压水杆不能设计太高。本公司的技术人员经过多次的改进，将压水杆高度设计到高出地面不超过 15cm，也就是半个脚掌的高度。老人使用也非常的方便安全

三、旱厕化粪池必配的冲厕器，其工作原理是将储水桶中的水通过抽水活塞将水压到蹲便器或坐便器中，完成冲厕。由于农民经常用洗澡或洗脚后的水冲厕，还有的农户使用地下水，难免水中有杂质或泥土，抽水活塞上的胶圈很容易磨损。本公司技术人员经过数次的攻关改

进，发明了滤网式冲厕器。农民的生活废水都可以经过滤网后进入冲厕器再次利用，不仅节约了水资源，也节约了水费开支，利国利民。

四、蹲便器或坐便器到化粪池之间有一个部件叫做防臭器，顾名思义就是防止化粪池内的臭气返回厕所中。其工作原理就是一块塑料板接在塑料管的上部。当粪水经过时向外冲开，粪水流过后靠自身的重力又返回到原位。现在所有的厂家都设计在距离蹲便器排粪口 50cm 之内。此段管件在旱厕安装后就包在了水泥混凝土之中，出现损坏之后无法维修，只能将厕所地面连带蹲便器一起破坏掉重新安装。我公司投入大量的人力、物力、财力，最终制造出了排粪管末端防臭器。安装在此位置的防臭器如果出现损坏，工作人员可通过化粪池口轻易更换，避免了坏一个小小的防臭器就必须重新更换安装整个厕所地面及蹲便器的尴尬。

双瓮 PE 化粪池的安装说明：

- 1、在厕所外与室内放置便器相对应的位置，根据化粪池尺寸开挖一个长方体的坑，坑底加入三基土夯实。
- 2、在对接处粘上封闭胶带后，先把瓮体对接，再用螺钉加固。
- 3、将瓮体放入厕所挖好的坑里，瓮体周围用细土填好夯实，防止瓮体塌陷、倾斜，瓮体高出地面 5-10 厘米，瓮盖周围用水泥砂浆加固，起到防渗固定作用。
- 4、调整好过粪管口的位置，瓮与瓮之间用过粪管连接，在过粪管与瓮体连接处用专用的管件连接，起到防渗固定作用。
- 5、在室内用砖修筑一个放置蹲便器的口，将蹲便器周围用细沙捣实再用 2 公分水泥砂浆找平，是农村旱厕改造的必备良品