

高档型 MT 系列内置传感器推拉力计



特点:

- 1、采用 OLED 高亮萤幕，与设备配合使用，可同时进行多参数显示，力 - 长度，扭力 - 角度。
- 2、采样频率 2KHZ，微功耗，及软硬體抗干扰组合。
- 3、具有输入，输出功能，仪器可扩展为一个力学测试平台, 同时进行各种资料处理分析。
- 4、八国语言文字，全球通用，无障碍。
- 5、有 USB, RS-232, RS-485, MODBUS 协定连接电脑。
- 6、可外接传感器。

规格:

型号	量程	显示值	解析度
MTM(MTA)-2N	2N(200gf)	2.000N(200.0gf)	0.001N(0.1gf)
MTM(MTA)-5N	5N(500gf)	5.000N(500.0gf)	0.001N(0.1gf)
MTM(MTA)-10N	10N(1Kgf)	10.00N (1.000kgf)	0.01N(0.001kgf)
MTM(MTA)-20N	20N(2Kgf)	20.00N (2.000kgf)	0.01N(0.001kgf)
MTM(MTA)-50N	50N(5Kgf)	50.00N (5.000kgf)	0.01N(0.001kgf)

MTM (MTA) -100N	100N (10Kgf)	100. 0N (10. 00kgf)	0. 1N(0. 001kgf)
MTM (MTA) -200N	200N (20Kgf)	200. 0N (20. 00kgf)	0. 1N(0. 001kgf)
MTM (MTA) -500N	500N (50Kgf)	500. 0N (50. 00kgf)	0. 1N(0. 001kgf)
MTM (MTA) -1000N	1000N (100Kgf)	1000. 0N (100. 00kgf)	1N(0. 1kgf)

外观尺寸:

