

LED付 マルチトランス (通電表示・マルチ入力・ねじアップ式端子台)



M-EL series

通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。

単相 複巻

- マルチタップ
- 静電シールド
- 接地端子
- 通電表示付

青色LEDで通電表示



() 内の電圧はM42-ELです

M21-EL 200V系

1次側 0・190V・200V・210V・220V・230V・240V
2次側 0・100V・110V・120V・E・⊕・通電表示 容量200VA~5KVA

品番	仕様			端子形状	外形寸法 (mm)			取付寸法 (mm)			取付穴 (mm)		端子ネジ (mm)	絶縁種類	重量	本体価格
	1次電圧	2次電圧	容量		W	D	H	A	B	C	E	F				
M21-200EL	(240V) 230V (220V) (210V) 200V (190V) 0	120V 110V 100V 0 E	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,000
M21-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	13,700
M21-500EL			500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	19,400
M21-750EL			750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	24,700
M21-1KEL			1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	26,800
M21-1.5KEL			1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,300
M21-2KEL			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,100
M21-3KEL			3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	57,800
M21-4KEL			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	78,800
M21-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	91,900

M41-EL 400V系

1次側 0・380V・400V・420V・440V・460V・480V
2次側 0・100V・110V・120V・E・⊕・通電表示 容量200VA~5KVA

M41-200EL	(480V) 460V (440V) (420V) 400V (380V) 0	120V 110V 100V 0 E	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,600
M41-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,200
M41-500EL			500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	20,000
M41-750EL			750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	25,200
M41-1KEL			1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	27,300
M41-1.5KEL			1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,800
M41-2KEL			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,600
M41-3KEL			3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	58,300
M41-4KEL			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	79,300
M41-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	92,400

M42-EL 400V系

1次側 0・380V・400V・420V・440V・460V・480V
2次側 0・200V・220V・240V・E・⊕・通電表示 容量200VA~5KVA

M42-200EL	(480V) 460V (440V) (420V) 400V (380V) 0	240V 220V 200V 0 E	200VA	UP	108	115	116	75	73	48	6×10	4	4	E	約4.3kg	11,600
M42-300EL			300VA	UP	128	100	128	97	70	68	6.5×12	5	4	E	約5.0kg	14,200
M42-500EL			500VA	UP	146	120	143	110	82	76	6.5×12	5	4	E	約8.8kg	20,000
M42-750EL			750VA	UP	146	140	143	110	102	76	6.5×12	5	4	E	約11kg	25,200
M42-1KEL			1KVA	UP	146	175	143	110	127	76	6.5×12	5	4	E	約13.6kg	27,300
M42-1.5KEL			1.5KVA	UP	180	160	190	120	114		10×20		5	B	約19kg	37,800
M42-2KEL			2KVA	UP	180	180	190	120	134		10×20		5	B	約23kg	43,600
M42-3KEL			3KVA	UP	200	200	220	138	144		10×20		5	F	約30kg	58,300
M42-4KEL			4KVA	UP	250	220	240	170	148		10×20		5	F	約43kg	79,300
M42-5KEL			5KVA	UP	250	240	240	170	168		10×20		5	F	約48kg	92,400