

もの造りサポートサイト FA Ubonは、スズデン株式会社が運営する通販サイトです

[サイトマップ](#)

FA Ubon サイトとは

会員登録中！(登録無料)
ようこそ ゲスト さん

Ubon	オムロン	パナソニック	三菱電機	富士電機	日東工業	IDEC	コーセル	東洋技研	TE connectivity	スズデン大和工場
電線 ケーブル	スイッチ	センサ	リレー	PLCシーケンサ	コントロール機器	タッチパネル表示機器・他	電源・トランス	表示灯パイロットラ	出力機器回転灯・他	安全機器・セーフティスイ
コネクタ電子デバイス	ブレーカマグネットス	ラック・ボックス	盤用パーツボックス関連	熱関連機器	ヒューズ・端子台	チューブ関連チューブアプリ	結束バンド固定具	ランプ・LED照明器具関連	家庭用・工所用	電線配管材
OAタップUPS (無停)	FAコンピュータ	LAN・TEL関連	電気工事士試験	圧着端子絶縁キャップ	計測器・テスター	工具	TE Connectivity	テープ・ライント	インターホン・電池、そ	

[トップページ](#) [カテゴリ別商品一覧](#) [スイッチ](#) [ドアスイッチ・マグネット近接スイッチ](#)

磁気近接スイッチ AES、AEQシリーズ (M-Swich) [仕様]

ドアスイッチ・マグネット近接スイッチ

磁気近接スイッチ AES、AEQシリーズ (M-Swich)

【富士電機】

マイクロスイッチと同一寸法の磁気近接スイッチです。



感電防止対策 プレーカ端子カバー用パッキン SPPA5シリーズ

170S9A/11 [17インチ ブラック]





E3NX-MAシリーズ スマートファイバアンブ

タイマ付テーブルヒータ KH1800

TACC-FH (フリーハンギング)

仕様	在庫価格照会		
名称	形式	動作距離	接点動作
小形スイッチ	AES402B-1A (はんだ付け端子)	14 ~ 20mm (磁石はAEQ010-1Aを使用)	1NO (ノーマルオープン)
経済形スイッチ	AES502L-3T1 (ケーブル1.7m付)	20 ~ 27mm (磁石はAEQ020-1Tを使用: 別売)	
	AES502L-3T2 (ケーブル2.7m付)		
	AES502L-3T3 (ケーブル3.7m付)		
	AES502L-3T5 (ケーブル5.1m付)		
マグネット素子	AEQ010-1A	-	-
	AEQ020-1T	-	-

種類・形式

名称	形状	動作距離 [mm] (垂直方向操作)						接点動作	形式
		ばらつき							
		1	5	7	10	20	30		
小形スイッチ	 (写 No. FA-1446)					14	20	1NO (ノーマルオープン)	AES402B-1A (はんだ付け端子)
経済形スイッチ	 (写 No. SB-131)					20	27		AES502L-3T1 (ケーブル 1.7m 付) AES502L-3T2 (ケーブル 2.7m 付) AES502L-3T3 (ケーブル 3.7m 付) AES502L-3T5 (ケーブル 5.1m 付)
マグネット素子	 (写 No. SB-131)							-	AEQ010-1A
	 (写 No. SB-131)							-	AEQ020-1T

定格・性能

名称	小形磁気近接スイッチ	経済形磁気近接スイッチ
形式	AES402B-1A	AES502L-3□
接続構造	はんだ付端子	ケーブル引出し
接点数	1NO (ノーマルオープン)	
定格使用電圧	AC・DC220V	

定格通電電流	2.5A	
定格使用電流	0.5A	
定格開閉容量	AC50VA, DC50W 抵抗負荷	
動作距離 (垂直動作距離)	14~20mm	20~27mm
応差 (垂直動作)	1~12mm	1~14mm
スイッチオン抵抗	200mΩ以下	
動作時間	0.8ms以下	
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガーにて)	
使用周囲温度	-20~+80℃	
機械的寿命	1,000万回以上	
保護構造	IP40 (IEC規格)	IP67 (IEC規格)

[企業情報](#)
[お問い合わせ](#)
[製品返却制度 \(RMA\)](#)
[一般会員規約](#)
[法人会員規約](#)
[保証規約](#)
[通信販売の法規に基づく表示](#)
[個人情報保護に関する基本方針](#)