

32寸安卓立式广告机

液晶面板参数 LCD Panel SPEC	型号 Model	XF-GW32L
	液晶屏尺寸 Size	32"
	LCD面板品牌 Panel Brand	CSOT
	面板型号 Panel Model	KW320E
	面板类型 Panel type	TFT-LED背光
	分辨率 Resolution	1920x1080
	亮度 Brightness (typ)/(min)	1500 cd/m ² (typ.)
	响应时间 Response Time	8ms (typ.)
	像素点距 Pixel Pitch	0.48(H)mm×0.48(V)mm
	视角 Visual angle	178 度 (H) / 178 度 (V)
	色饱和度 Colour saturation(x% NTSC)	0.63
	可视面积 Display Area	697.24 (H)mm x 392.96(V)mm
	色彩度 Colour	16.7M
安卓主板参数 Android motherboard parameters	CPU	全志 双核1.0Ghz
	内存 Memory RAM	DDR3 1G
	GPU	Mali400 mp2 GPU
	内置储存	NAND FLASH 8G (支持SD/TF卡扩展, 最高32G)
	接口 Interface	HDMI×1, VGA×1, USB2.0×2, RJ45×1, AUDIO×1
	网卡类型 Ethernet	以太网, 支持WiFi、3G/4G无线外设扩展(可选)
	无线网卡 Wireless	支持无线网络 Support Wifi (Optional)
	解码分辨率	最高支持1080P
	功放喇叭	5W*2, 8Ω
	视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等
	图片格式	支持BMP、JPEG、PNG、GIF
	播放模式	支持循环、定时、插播等多种播放模式
电容触摸Ca	响应时间 Response Time	首次点击 First click<16ms
		重复点击 Repeated click<6ms
	系统稳定性 System Stability	没有飘移, 适应环境变化能力强 No drift, no change with the environment
触摸直径 Min Touch Diameter	5 mm	

touch	触摸精度Touch Accuracy	95%的触摸区域 触摸精度为± 2mm ± 2mm on more than 95% touch area
	协议Protocols	TUIO, Flash, Windows 8/7 Multi-touch HID, Mac OS X HID and customized protocols
	操作系统OS	Windows 8/7/Vista /XP, MAC OS X, Linux, Android
功能function	高清摄像头Hd camera	2000万像素Pitch
	存储设备The storage device	待定
包装附件 accessory	电源线（1.8M） *1；合格证 *1；保修卡 *1；遥控器 *1；软件光盘 *1	
应用软件 Applications	默认配套安卓广告机发布软件（含控制端和播放端）	
	其他应用软件需要购买，可供应用软件开发定制 Other applications will need to buy, can offer application of custom software development services	
备注 Remark	以上详细规格参数有多项为可选功能，仅供参考，最终解释权归我司所有，可选功能会相应的增加费用，请按需选择相关功能参数，最终确认参数以业务人员相互确认为准。 因产品不断完善升级，实物可能与资料略有差异，请以实物为准！	