

65 寸交互教学一体机规格书

品名	65 寸教学触摸一体机
厂家规格型号	XF-JX65A
尺寸	65 英寸



显示屏参数	背光类型	LED
	屏体分辨率	1920 (H) × 1080 (V)
	视角	165/165/150/150 (L/R/U/D)
	颜色	16.7M
	亮度	400 cd/m ²
	对比度	5000 : 1
	响应时间	4 ms
	有效显示面积	1430 (H) × 804mm (V)
触摸屏参数	识别原理	红外识别
	多点触摸	10 点触摸
	抗光干扰	光纤以各种角度照射屏幕均可正常使用
	书写方式	手指, 笔 (任何直径 > 5mm 的不透光物体)
	触摸精度	98% 以上的触摸区域为 ± 2mm
	通讯方式	全速 USB 2.0/3.0

	书写屏表面硬度	物理钢化莫氏 7 级防爆
	触摸使用寿命	使用寿命达 80000 小时以上
PC 配置	CPU	标配英特尔 I3 双核 2.4G+2.4G
	内存	标配 4G DDR3
	硬盘	2.5 寸/7200 转 500G
	网卡	100/1000M 千兆网卡
硬件参数	视频输入	同轴天线端口：一组
		复合视频（CVBS）输入端口：二组
		电脑 VGA 端口：一组（前置）
		色差端子：一组
		多媒体 USB 接口：三组（前置）
		高清接口（HDMI）一组（前置）
		MIC 输入（前置
	触摸 USB 输入	触摸 USB：一组（前置）
	音频输入	复合视频（CVBS）音频输入端口：一组（前置）
		电脑音频输入接口：一组
		YPbPr 音频输入端口：一组
	视频输出	复合视频音频输出端口：一组
音频系统	左/右声道 CVBS 输出端口：一组	
	耳机音频输出：一组	
特性参数	电视系统	图像制式：PAL
		声音制式：BG、DK、I,MN
		解码：3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等
	喇叭特性	喇叭类型：前置喇叭（前置）

		喇叭功率：10W×2
输入电压		交流电：100~240 V 50/60 Hz
整机功率		≤ 180W
省电功耗		< 0.5W
净重		42 kg
毛重		51 kg
裸机尺寸（长*宽*厚）		1469×887×63mm
包装尺寸（长*宽*厚）		1575×1000×175mm
壁挂尺寸（长*宽）		600×510mm
使用环境		相对湿度 ≤ 80%
		存储湿度 - 10~+60℃
		使用温度 0~+40℃