



智能魔镜 液晶：15.6寸

液晶面板参数 LCD Panel SPEC	型号 Model	XF-MJ15
	液晶屏尺寸 Size	15.6"
	LCD面板品牌 Panel Brand	CSOT
	面板型号 Panel Model	NV156FHM
	面板类型 Panel type	TFT-LED背光
	分辨率 Resolution	1920x1080
	亮度 Brightness (typ)/(min)	250cd/m ² (typ.)
	对比率 Contrast(typ)	800;1 (typ.)
	响应时间 Response Time	8ms (typ.)
	像素点距 Pixel Pitch	0.17925*0.17925
	视角 Visual angle	98度 (H) /98度 (V)
	寿命 Life(typ)	50,000 hrs (min.)
	色饱和度 Colour saturation(x% NTSC)	0.63
	可视面积 Display Area	344.16*193.59MM
色彩度 Colour	16.7M	
镜面参数 The mirror parameter	镜面 The mirror	双面透光
	透光率 Light Transmittance	0.31
	镀膜 Coating	进口镀膜
	镀膜层 Coating layer	非导（可贴电容）
	视角 Visual angle	98度 (H) /98度 (V)
安卓主板参数(可 以配x86) Android motherboard parameters	CPU	八核，主频 2GHz
	内存 Memory RAM	2G(可选1G)
	内置储存	EMMC 4/8/16/32G(默认8G)
	接口 Interface	HDMI×1,VGA×1,USB2.0×2,RJ45×1,AUDI O×1
	网卡类型 Ethernet	以太网，支持WiFi、3G/4G无线外设扩展 (可选)
	无线网卡 Wireless	支持无线网络 Support Wifi (Optional)
	解码分辨率	最高支持1080P
	功放喇叭	2W*2,8Ω
	视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、 ts、mp4等
	图片格式	支持BMP、JPEG、PNG、GIF

	播放模式	支持循环、定时、插播等多种播放模式
触摸方案名称		
Touch Product Name	电容屏10点触摸（windows7以下系统只支持单点）	
特点 Features		
<p>λ *真多点触摸，没有飘移和盲点 True Multi-touch points, without drift and blind spot</p> <p>λ *支持真多点触摸：2—10点触摸 Supported true Multi-touch points number : 2-10 points</p> <p>λ *自动唤醒功能 Intelligent waking up function</p> <p>λ *支持操作系统 Supported OS: Windows 8/7/Vista/XP, Linux, Android, Mac OS X, Android etc.</p> <p>λ *支持 TUIO、Flash 和其他客户协议 Supporting TUIO, Flash and any other customer protocols</p> <p>λ *可靠性高，容错性好 Excellent fault tolerance and high reliability</p>		
	响应时间 Response Time	首次点击 First click<16ms 重复点击 Repeated click<6ms
	系统稳定性 System Stability	没有飘移，适应环境变化能力强 No drift, no change with the environment
	触摸直径 Diameter Min Touch	5 mm
	触摸精度 Touch Accuracy	95%的触摸区域 触摸精度为± 2mm
	协议 Protocols	TUIO, Flash, Windows 8/7 Multi-touch HID, Mac OS X HID and customized
	操作系统 OS	Windows 8/7/Vista /XP, MAC OS X, Linux, Android
光学特性 Optical	透光率 Luminousness	默认普通钢化玻璃（AG / AR玻璃可选） Default Ordinary tempered glass (AG / AR glass Optional); 100% without glass, 90% with toughened glass, 92% with AR glass,
可靠性 Reliability	温度 Temperature	工作温度 Working: -20℃~60℃ 储存温度 Storage: -40℃~85℃
	相对湿度 Relative Humidity	工作湿度 Working: 10%~90%RH 储存湿度 Storage: 10%~95%RH
电气性能 Electrical	工作电压 Operating Voltage	+5VDC (range +4.75V~+5.25V)
	供电模式 Power Supply Mode	USB供电 USB power supply
	功耗 Power Consumption	0.5~1.5W
	静电防护 Electrostatic Protection Grade	空气放电 Air discharge +4KV, 接触放电 contact discharge +2KV
	接口 Interface	USB 2.0 (full speed), A type plug

操作性能 Mechanical	书写方式 Input Method	手指
	触摸激活 Touch Activation Force	不需要任何激活 No need
	安全 Safety	可按要求选择不同等级的钢化玻璃 Different toughened glass escan be
	噪音 Noise	无噪音 No
备注 Remark	<p>操作系统及软件 固件升级方式 Windows 7 和Windows XP 支持USB 升级 多点触控支持的操作系统 Windows 7 Ultimate(旗舰版)、Windows 7 Professional(专业版)、 Windows 7 Home Premium(家庭高级版)、Android(需在内核代码 中添加补丁);支持 Windows 8 以上系统须具有多点触控功能, 且操作系统必须是原版的(非 GHOST 版), 否则将影响触控 单点支持的操作系统 Windows 7 /Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince</p>	
电源 Power	输入电压 Input Voltage	AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz
	额定功耗 Power consumption(Watt)	≤30W
	待机 Standby (Watt)	≤1W
环境 Environmental	工作温度Working temperature (dC)	0℃~40℃
	储藏温度Storage temperature(dC)	-20℃~55℃
	储藏湿度Storage humidity	10%~90% RH Non-Condensing
	工作湿度Working humidity	20%~80% RH Non-Condensing
	最长使用时间(小时/天) The day longest time (hours/day)	18 小时 18Hours
结构Structure	净重 Net weight	待定
	毛重 (纸箱/木箱) Groos weight(Carton/wooden case)	待定
	裸机外形尺寸 (WxHxD) outline dimension	
	包装尺寸(WxHxD) (纸箱/木箱) Packing size (carton/wooden case)	待定
	移动支架 包装尺寸Mobile floor stand Packing size	
	移动落地支架毛重Mobile floor stand Groos weight(Carton/wooden case)	
	外壳材料Shell material	铝合金
	外壳颜色Shell color	

	壁挂孔位 Wall mount hole site	
包装附件 accessory	电源线（1.5M）*1；合格证*1；说明书*1；保修卡*1	
应用软件 Applications	其他应用软件需要购买，可供应用软件开发定制 Other applications will need to buy, can offer application of custom software development services	
备注 Remark	以上详细规格参数有多项为可选功能，仅供参考，最终解释权归我司所有，可选功能会相应的增加费用，请按需选择相关功能参数，最终确认参数以业务人员相互确认为准。 因产品不断完善升级，实物可能与资料略有差异，请以实物为准！	

产品图片 Picture

