



## **鑫科达 PP 通风柜----耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 降低环境污染**

- - 性能 :美观大方、使用年限长、耐酸碱度更佳、易于清洁。

### **鑫科达 PP 通风柜材质说明：**

**常规规格：L1200/1500/1800\*W850\*H2350mm**

#### **【1、】上部柜体：**

主框架采用 8mm 厚优质纯料 PP(聚丙烯)板制作，经过同色同质焊条焊接而成。耐酸碱性能优异，且耐候性极佳。顶部采用顶罩式抽气设计,导流板采用同质 PP 材料制作，耐酸碱性能优异。安装尺寸科学合理，无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。

#### **【2、】操作台面：**

通风柜台面采用与上柜体整体焊接设计，人位操作面设有挡水防溢处理，台面也可根据客户需求配备其他材质台面；上水槽根据用户要求配置。

#### **【3、】下部柜体：**

储物柜体，采用 8mm 耐酸碱 PP 材质，经折弯工序使立柱形成“方管结构”及“T”型结构，可获得很好的承重能力。

【4、】移动门：无段式设计，手感轻盈

a.调节门玻璃：采用厚 5mmPS 透明板制作，耐酸碱性能优异。b.调节门边框：为灰色 PP c 型槽，嵌入式结合，以确保安全及耐用性。c.调节门悬吊钢索：每台通风柜调节门钢索连接。d.调节门平衡配重：采 PP 材质配重箱设计。

【5、】电路设备：

a. 开关：采用带液晶显示功能的集成控制器面板，可视化控制各项参数，含风机开关，照明开关，总电源开关。b. 插座部分：每台通风柜装设带防溅盖 220V10A 电源插座 2 个。

【6、】其他配件：

门把手：耐酸碱 PP 材质（颜色可选：湛蓝，磁白，浅灰、深灰）

门合页：耐酸碱 PP 材质（颜色可选：湛蓝，磁白，浅灰、深灰）

集气罩：耐酸碱 PP 材质，标配 250MM 出风口（出风口尺寸可根据需求定制）

导流夹：耐酸碱 PP 材质（颜色可选：湛蓝，浅灰、黑色）

滑 轮：PP 静音滑轮，摩擦力小，耐磨耐腐蚀。

规格：鑫科达可根据客户要求和现场尺寸定做：全钢通风柜、钢木通风柜、全木通风柜、全钢实验台、钢木实验台。

颜色：根据客户需求提供色板选择；