



## **钢木通风柜 - - 国际流行款式，黄金比例的设计！**

性能：耐高温，耐一般酸碱，适用于常温和普通酸性等作业，主要是将室内有害气体通过通风柜有效的排出。

优势：美观大方、使用年限较长、承重性强、性价比高。

### **通风柜材质说明**

【1、】台面采用：实芯理化板、环氧树脂板、干思板、陶瓷板等制作，具有耐腐、抗菌防静电等优点。台面四周为双层，防止水外溢，水杯置门右后侧；

【2、】玻璃操作门：采用铝型材操作门组合框架，玻璃视窗采用 5mm 厚的钢化透明玻璃，上下拉动的操作门采用同步滑轮组传动机构；

【3、】框架：采用 60×40mm，厚壁 1.5mm 方管（特制），表面经酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉末喷涂 EPOXY 防护层做耐酸碱防腐蚀表面处理，再进行环氧树脂塑料高温固化处理，具有较强的耐蚀性；

【4、】柜体：选用 18mm 厚双贴面三聚氰胺高密度中纤板；所有断面经优质 PVC 封边防水处理，采用拆装式/膨胀式/三合一连接的板件，结构稳固，承重性能好且易于拆装。

【5、】日光灯：20W\*2 防尘、密封、防爆，照度：400LX。

鑫科达可根据客户要求和现场尺寸定做各种材质的通风柜：钢木通风柜、全钢通风柜、铝木通风柜、P P 通风柜等

鑫科达可根据客户需求提供色板选择。