



鑫科达全钢实验台——精致的工艺，华丽的“外形”是您实验室理想的选择！

全钢实验台---性能：它具有强度高、外型美观、承重性能好，使用寿命长、环保、防潮、抗腐蚀、防火、等特点。

---优势：使用年限达十年以上，抗腐蚀性强，高端产品、美观大方；适用于化工、医疗、生物、化学、科研、学校、医院、研发等机构。

技术参数：

【1.】鑫科达实验台面可采用：实芯理化板、环氧树脂板、干思板、花岗岩、不锈钢、陶瓷板等制作；

【2.】框架：采用 60×40mm，厚壁 1.5mm 方管（特制）。柜体：所有钢质柜体均采用 1.0-1.2mm 厚优质冷轧钢板为基材机制，表面经酸洗、磷化作防锈处理，然后经过

静电粉末喷涂 EPOXY 防护层做耐酸碱防腐表面处理，再进行环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；抽面与柜面的夹层中填塞了石棉网或蜂窝状的吸音材料，使柜体关闭时安静润和；整体稳重合理，防酸碱抗腐蚀性能极佳，框架静态承重 > 200 公斤；（柜体分为移动式、吊挂式、落地式）

【3.】试剂架：钢玻/铝玻结构，有不同高度的孔位，可根据实际需要自由调节使用高度；

【4.】插座采用实验室专用安全产品。有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能。材料为 PC 材料防火阻燃；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点；可适合不同内外墙角的导线、装饰的应用；

【5.】滑轨：引进德国技术，暗藏式钢珠滑轨（实验室基箱专用），静音三节导轨；

【6.】拉手：采用铝合金/PVC 材料，内嵌式抠手，表面环氧树脂粉末喷涂；

【7.】铰链：采用广东东泰 DTC，可开启角度 110°或高质镀铬 175 度铰链；

【8.】地脚：全钢实验台采用直径 38mm 不锈钢地脚，配减震防滑功能橡胶，可自由调节 30-40mm 高度；

【9.】水龙头：采用优质单口、双口或三口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉末喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和 PP 两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可 360°旋转，全钢实验台有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达 50 万次以上，静态最大耐压 35 巴；把手采用 PP 材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便；

【10.】水槽：采用进口高密度 PP 材质，模具一体成型，抑菌、易清洁、耐腐蚀、耐酸碱和有机物；水槽底部厚度 7mm,四周壁厚 5mm；台下托底式或台上托面式安装，有利于台面残水自然回流，美观实用，规格由小号到大号，用户可根据实际需要选用；

【11.】实验台的下水系统 :采用进口高密度 PP 材质沉水弯 ,耐腐蚀、耐酸碱和有机物 ,
具有过滤、堵臭功能。

实验台规格：鑫科达可根据客户要求和现场尺寸定做；

颜色：根据客户需求提供色板选择

鑫科达实验设备还提供钢木实验台、钢木通风柜、办公家具、全钢天平台、教学实验室设备、不锈钢通风柜等。