

干燥剂用量表

矿物干燥剂参考用量表(REFERENCE DOSAGE)

纸箱 密封塑料袋		用量	
立方米(m ³)	立方英尺(foot ³)	克(g)	盎司(oz)
0.0004	0.0141	1	0.0353
0.0008	0.0283	2	0.0705
0.0012	0.0424	3	0.1058
0.002	0.0706	5	0.1764
0.004	0.1413	10	0.3527
0.008	0.2825	20	0.7055
0.012	0.4238	30	1.0582
0.016	0.5650	40	1.411
0.02	0.7063	50	1.7637
0.032	1.1301	80	2.8219
0.04	1.4126	100	3.5274
0.08	2.8252	200	7.0548
0.2	7.0629	500	17.6370
0.4	14.1259	1000	35.2740

注:数据仅供参考,具体用量还需根据不同地区,不同的海运时间做出调整

对于集装箱内木地板湿度超高的情况,可以适当增加干燥剂使用量

对于棉或麻制的垫子席子,棉麻制品等,可以适当增加干燥剂使用量

对于家具湿度过高的情况下,可以适当增加干燥剂使用量

对于藤条\棕以及海草等任何含水分材料做成的产品可以适当增加干燥剂使用量

温馨提示：干燥剂只有在一个密封的环境内才能有效发挥其作用,如果塑料包装袋未封好,纸箱上有破损或者箱内有透气孔没有被封住,都会直接影响到干燥剂的防潮效果!