

骏捷高科英特尔酷睿四代高性能无风扇多串口、多扩展工控机



## 产品特点

- 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
- 支持 2 个 2.5" HDD，1 个 CF 卡
- 支持宽压 9-36V 电压输入
- 支持 8 位可编程数字 IO 接口
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口, 5 个串口 (其中 COM1/2 可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 其中 4 个 USB3.0, 3 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 2 个 DP+DVI
- 良好的无风扇散热设计, -10~50 度稳定运行

标准配置	CPU	Intel i5-4570 (G1820/I3-4130/I7-4770/CPU 可选)	
	内存	4G DDR3 (8G/16G DDR3 可选)	
	硬盘	1T (2T 机械硬盘, 32G/128G/256G/512G SSD 可选)	
	电源	9-36V 宽压输入	
详细参数	CPU	LGA1150 构架, 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器	
	内存	2*204 pin DDR3 1333/1600MHz 内存插槽, 最大支持 16G	
	显示	2 个 DP 接口, 1 个 DVI 接口	
	硬盘	2 个 2.5" HDD/SSD	
	网络	1 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I217 千兆网口	
	扩展	3 个 PCI 插槽, 1 个 PCI-E X16 插横槽	
	COM	5 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 3 个 RS232 接口)	
	USB	4 个 USB 3.0 接口, 3 个 USB2.0 接口 (其中一个 USB2.0 内置)	
	后面板接口	2 个 DP 接口、1 个 DVI-I 接口、2 个千兆网口、4 个 USB3.0 接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 DC-in 9-36V 电源接口、1 个 8 路 GPIO 接口 (4 路 GPO, 4 路 GPI)、1 个电源按键、1 个 line-in 接口、1 个 line-out 接口、1 个 Mic-in 接口 (内置一个 USB 2.0)	
	声卡	Realtek ALC887 HD Audio	
	看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位	
	操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit)	Linux Fedora 20 Linux Ubuntu 13.10
	应用环境	操作温度/湿度 -10~55°C 存储温度/湿度 -20~80°C	10~90% 无结露 10~90% 无结露
	认证	电磁兼容 CE / FCC / RCM / VCCI / BSMI	
机箱尺寸	176*226*217mm (宽*深*高)		
整机重量	约 4.86 公斤		

# MS-9A66

骏捷高科英特尔酷睿四代高性能无风扇多串口、多扩展工控机

实物相片



后面板相片

