

AT-YZ 养殖专用气体检测设备

养殖场畜舍空气质量需要监测的气体有：氨气、硫化氢、二氧化碳、粉尘浓度，这些是诱发动物发病，特别是呼吸道疾病的重要因素，也是影响动物成长的因素。安泰吉华专门设计了适合猪舍、鸡舍及其它动物养殖场所的空气质量监测设备，介绍如下。



特点

1. 多合一检测器设计，即一个检测器可以同时检测氨气、硫化氢、二氧化碳、温湿度等多个参数；
2. 无线传输，不用布线，可单独使用单独控制，也可多点检测集中显示；
3. 联动排风设备，任一气体浓度达到阈值，自动启动排风设备；
4. 检测、显示、控制的位置可分开，灵活组合，满足各种使用要求；
5. 成本更低，性能更高，更适合养殖场合使用。



多合一检测器介绍

项目	说明	备注
检测参数	氨气、硫化氢、二氧化碳、粉尘、温度、湿度、一氧化碳、氧气等；	由用户指定
参数量程	适用于养殖的量程，或按用户要求设定；	可选
供电	12-24V DC；	可选 220V
输出	一路数字输出，485、232、无线、Wifi、NBiot；	可选 Modbus 协议
	一路继电器输出，可联动排风设备；	
	通过上位机（电脑）可控制多路继电器输出；	
显示方式	1、如不需要显示可直接使用，有报警指示灯、继电器输出； 2、默认电脑显示，无线 USB 串口模块或有线 485 转 USB； 3、手机、平板、电脑显示(需要 Wifi 网络环境，检测器要接 Wifi 模块)	可用普通电脑，也可用工控电脑，价格千元以下
控制方式	1、检测器有独立的一路继电器； 2、通过电脑可另外接多路继电器，满足各种控制需要；	

具体说明如下：

典型的配置是氨气、硫化氢、温度、湿度（四合一）；

可以选择单一参数，如只检测氨气，或只检测二氧化碳等；

可单独使用，自带一路继电器输出，报警时直接联动风机；

可多台组网，有线或无线组网都可以，可多台检测器集中显示，集中控制；

可以设置任一参数的报警阈值和报警回差；

可以设定多参数组合在一起的有逻辑限定的报警条件，如温度过低后停止风机、

按自设的空气质量指数报警等（需要按用户要求定制）；

可提供标准 Modbus 协议，用户可将检测器接入自己的控制系统。

参考价格

产品名称	型号	参考价	备注
四合一检测器：氨气、硫化氢、温度、湿度；	AT-YZ41	1750	
氨气检测器	AT-YZ NH_3	1250	
硫化氢检测器	AT-YZH 2s	950	
二氧化碳检测器	AT-YZ CO_2	550	
六合一检测器：氨气、硫化氢、二氧化碳、粉尘、温度、湿度；	AT-YZ61	2500	仅供参考

以上不含显示、控制器、税、运费等，不是正式报价，仅作为小批量采购的参考。正式报价与用户要求、传感器选型、数量、货期等因素关系很大，因此正式的价格可能会有很大不同，以电询或正式报价单为准。



欢迎加微信咨询，电话微信：**183 1140 9901**

安泰吉华（北京）科技有限公司

安泰吉华相关产品链接网站

配气仪：<http://www.18311409901.com/>

物联网控制器：<http://www.k1718.top/> <http://www.k1718.cn/>

车载大气监测走航系统 <http://www.k2188.top/> <http://www.dqzhy.cn>

车载Vocs监测走航，挥发性有机物走航监测仪：<http://www.app17.com/C105554>