

HAT86(XIII)P/T-A 基本型



HAT86(XIII)P/T-A 基本型 抗恶劣环境特种防护电话机是全集成化脉冲、双音频兼容拨号、密封型高性能电话机。具有防雨、防尘、防盗、防腐蚀等功能。可广泛应用于电厂、变电所、工矿、码头、生产现场等室外环境较恶劣的场所。

一、产品特点

- 1、话机外壳采用高强度增强(LG,FR500)阻燃材料，采用密封式结构设计，起到**防水防尘、防火、防潮、防腐蚀**作用，**防护等级达 IP 65**，适用于较为恶劣的环境。
- 2、本机可与 **48~60 V** 任何形式**交换机**配合使用。
- 3、最后一组电话号码重拨功能。
- 4、电子线路采用无触点结构设计，避免形成电火花，起到**防爆**作用。
- 5、振铃信号采用声、光两种方式提示。
- 6、号盘夜光指示。
- 7、话机、机壳一体化设计，起到防盗作用。
- 8、箱体采用优质(阻燃)工程塑料，不锈钢门锁，新颖坚固。

二、主要技术指标

1、使用条件

环境温度：-25~+55°

相对湿度：无要求

大气压力：86~106 KPa

环境噪声：≤60 dB

2、工作频率

300~3400 Hz

3、拨号

3.1 脉冲拨号

拨号脉冲断续比: 1.6 ± 0.2 : 1

拨号脉冲速率: 10 ± 1 次/秒

3.2 双音频拨号

标准频率: 低频群 695 Hz 770 Hz 852 Hz 941 Hz

高频群 1209 Hz 1336 Hz 1477 Hz 1633 Hz

频 偏: 不超过 $\pm 1.5\%$

电 平: 低频群 $-9 \text{ dBm} \pm 3 \text{ dB}$

高频群 $-7 \text{ dBm} \pm 3 \text{ dB}$

组合信号的高低频电平差: $2 \pm 1 \text{ dB}$

由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低 20 dB

4、传输特性:

用户线长度	0 Km	5 Km
发送响度评定值(dB)	≥ 2	≤ 12
接收响度评定值(dB)	≥ -8	≤ -1
侧音掩蔽评定值(dB)	≥ 3	≥ 10
稳定平衡回损(dB)	≥ 9	≥ 15
回声平衡回损(dB)	≥ 11	≥ 17

5、振铃声级 $\geq 80 \text{ dB}$

6、重量: 3.8 Kg

7、外型: $237 \times 342 \times 170 \text{ mm}$

三、各部分功能说明

- 1、话机进线 2、底座 3、振铃窗 4、中框
5、振铃指示窗 6、前后盖固定螺丝 7、手柄 8、手柄挂叉
9、数字键 10、重拨键 (REDIAL) 11、快速收线键 (FLASH)
12、安装支架 13、门盖 14、不锈钢门锁

四、安装

本机可固定在墙面、柱杆或其它建筑物上。用话机随箱附件安装支架固定在墙上,也可以在安装时先将中框(4)与底座(2)的四个固定螺钉(6)拧开,将本机的底座固定在所需的位置上,同时请将脉冲双音频设置跳线 J,以适应您的话机所在交换机的需要(出厂时设定为双音频工作)。

五、使用

- 1、当听到电话铃声时,打开话机门盖,摘下手柄便可与对方通话。
- 2、当您需打电话时,请打开话机门盖,摘下手机,听到拨号音后,即可拨号。当听到回铃声时,等待对方答话。如果听到忙音(嘟.....嘟.....嘟声),请挂机,稍后再打。
- 3、重拨键(REDIAL)使用:
(1)作重拨键用:提机听到拨号音后,即按此键,则为重拨功能,即重拨最后一次所拨的电话号码。

(2) 单键重拨用：在拨号完成后，若遇到忙音可按此键，话机将自动进行如下操作：“挂机”>“摘机”>“重拨上次号码”。

4、快速收线键(FLASH)的使用：当拨号后听到忙音时，可按(FLASH)键快速收线，即可听到拨号音，可不必挂机后再次摘机。

5、每次通话完毕，务必请将手柄挂回原处，并关好门盖，以使话机能正常工作。

六、贮存、运输、售后服务

1、贮存

包装成箱的话机应放在通风、干燥的地方。堆放高度不能超过六层，仓库温度为 $-15^{\circ}\sim +45^{\circ}$ ，湿度 $\leq 75\%$ 。

2、运输

包装成箱的话机，在避免雨、雪直接影响下，可用任何交通工具运输。

3、售后服务

若本机发生故障，非专业人员请不要打开话机，应请专业人员进行维修，或直接与我公司售后服务部联系。

我公司“HAT86(XIII)P/T系列”抗恶劣环境特种工业电话机，根据功能特点的不同细分为**A基本型、C强铃型、D扩呼型、E数字式消噪型、F数字式抗噪扩呼型**。具有防尘、防水、防爆、防盗、降噪扩音等功能，防护等级达IP65，该系列话机充分满足电厂、水电站、变电所、工矿、洗煤厂、钢铁车间、码头、施工隧道等室内户外较恶劣环境下的通讯需要，目前已稳定可靠地使用于全国23个省市或地区的800多个用户现场，也是指挥调度机、程控交换机生产厂家的理想配套产品，欢迎新老用户来电洽谈合作。