

HDC 04A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 1, 防护等级: IP65 (接插后), 顶部进线, 插头外壳, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 20
订货号	1788820000
类型	HDC 04A TOLU 1M20G
GTIN (EAN)	4032248206360
数量	1 Stück

编制日期 2024年1月26日 上午06时57分11秒

目录日期 13.01.2024 / 保留技术修改权利。

HDC 04A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	26.8 mm	深度 (英寸)	1.055 inch
高度	50 mm	高度 (英寸)	1.969 inch
宽度	36.5 mm	宽度 (英寸)	1.437 inch
净重	26 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

通用参数

EMC 外壳	无	外壳基本材料	铸铝
拧紧力矩	0.5 Nm	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65 (接插后)		

尺寸大小

外壳高度B	50 mm	外壳宽度 C	26.8 mm
外壳总长	26.8 mm	进线	带螺纹

运行

BG	1	上方输入电缆数量	1
两侧输入电缆数量	0	产品外形尺寸	1
型号	插头	外壳设计	顶部进线, 插头外壳
拧紧力矩	0.5 Nm	插头/插座/盖板	上部 插座
机罩设计	十字托架	电缆接头尺寸	M 20
类型	标准	螺纹 (内部)	M 20
进线	带螺纹	适用于 ModuPlug®	无
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	颜色 (RAL)	RAL 7035

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27440202

物质	丙酮
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	钻孔油
化学抵抗力	有耐受性
物质	柴油
化学抵抗力	有耐受性
物质	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
物质	传动油
化学抵抗力	有耐受性
物质	液压油

编制日期 2024年1月26日 上午06时57分11秒

目录日期 13.01.2024 / 保留技术修改权利。

HDC 04A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

化学抵抗力	有耐受性
物质	冷却剂
化学抵抗力	有耐受性
物质	石油挥发油
化学抵抗力	有耐受性
物质	汗液
化学抵抗力	有耐受性
物质	高级汽油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	水
化学抵抗力	有耐受性
物质	紫外
化学抵抗力	不稳定
物质	臭氧
化学抵抗力	不稳定

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
化学抵抗力	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e47450b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d14ecba de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3c518d88 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@506618db de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@14cd70c1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2e863fde de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e8bca4b de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7ecba981 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ff85e1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1e9822cf de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5e017ac5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7d254725 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@8815ed

审批

认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

下载


工程数据	CAD data – STEP
工程数据	Zuken E3.S
产品更改通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技术文档	1788820000_HDC_04A_TOLU_1M20G_STP_Blatt_1.pdf
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 04A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC 04A TOLU 1M20G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
 设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
 外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
 镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
 魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 04A DODL 1LB	版本
订货号	1963690000	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 1, 防护等级: IP65 (接插后), 插头盖板, 侧面锁
GTIN (EAN)	4032248645961	定, 普通高度, 标准
数量	1 Stück	