

**Geräteigenschaften**

- Betriebsarten Rconst.; Iconst.und Uconst.(Akku-Entladefunktion)
- kurzzeitige Belastung bis 3000 W
- Erzeugung eines Lastprofils durch Modulation auf einen frei wählbaren Basiswert
- umfangreiche Schutzschaltungen
- geringe Regelzeit
- hohe Langzeitstabilität
- Bereichsumschalter zur besseren Einstellauflösung
- Limitfunktion für Strom und Spannung
- analoger Steuereingang
- interner Funktionsgenerator
- LCD- Anzeigen 13mm
- kompakter Aufbau (19" fähig mit Montagezubehör Typ 6014.0)

**techn. Parameter:**

Spezifikation / Typ		3223.3		
DC	Lastgleichspannung	1,0 V ... 80 V (2,5V-80V bei max.Laststrom)		
DC	Lastgleichstrom Bereich 1, 2 und 3	10mA... 50A	20mA... 100A	30mA... 150A
	Laststufen	50A	100A	150A
	Betriebsarten	I-const, R-constant und U-constant		
	Nennleistung / Maximalleistung *1)	500W/1000W	1000W/2000W	1500W/3000W
	Lastwiderstand Bereich 1, 2 und 3	50mOhm-8kOhm	25mOhm- 4kOhm	16,7mOhm-2,7kOhm
	Ausregelzeit I-const./R-const. *2)	< 10µs ;	< 20µs	< 40µs
	Steuerzeit I-const./R-const. *2)	< 30µs	< 40µs	< 60µs
	Drift	0,5% / -0,1%	0,1% / -0,15%	
	Linearität I-const. bei Inenn.	< 0,1%		
	Linearität R-const. bei Inenn.	< 0,4%		
	Einstellung	Kombination aus 3 Potentiometern jeweils für Basis und Modulationswert		
	Einstellauflösung	0,1% vom jeweiligen Inenn der Bereiche		
	Funktionsgenerator	Rechteck, Dreieck umschaltbar, getrennte Einstellung für Anstiegs- und Abfallzeit 5ms bis 1,5 s		
	Limitfunktion	einstellb.Limits für Laststrom u.-spannung <Ulim(Entladefunktion f.Akku)		
	Anzeige Spannung / Strom	LCD 3½ - stellig 13 mm 0,2%+1 Digit; U und I getrennt		
	Anzeigen LED	>Übertemperatur, >Nennlast, >max.Laststrom, >max.Lastspannung, >Laststromlimit, <Lastspannung limit, Last aktiv, Last EIN/AUS		
	Kühlung	Kühlung über eingebaute geregelte Lüfter		
	Übertemperaturschutz	Abschaltung mit automatischer Wiedereinschaltung		
	Überstromschutz	Begrenzung auf I-max. + 2%		
	Überspannungsschutz	Lastabschaltung bei U -last +5%		
	Überlastschutz	Abschaltung bei > 2 facher Nennlast, mit manueller Wiedereinschaltung		

**STATRON**

Gerätetechnik GmbH

Elektronische Last**Nennleistung 1500 W**

	Überlast > P _{nenn}	Anzeige LED
	Verpolungsschutz	superflinke Halbleitersicherungen mit Freilaufdioden
	Lastanschluß	10 mm Schraubbolzen
	Steuereingang	BNC - Buchse auf -U bezogen, 0-10V R _i = 15kOhm
	Monitorausgang für I	BNC - Buchse auf -U bezogen, 0-10V <5mA
AC	Eingangsspannung	230V +10% / -10% 48-62Hz auf Kaltgerätestecker
	Leistungsaufnahme Netz	50 VA
	Betriebstemperatur	+10°C... +35°C
	max. relative Luftfeuchte	80% bei 35°C
	Kühlung	temperaturgeregelte Lüfter
	Abmessungen Bx H x T	445 x 134 x 410 mm
	Gewicht ca.	16 kg
	Farbe Korpus / Front	RAL 7036 / RAL 7035
	Schutzgrad	IP 30
	Anschluß Eingang Lastspannung	10 mm Schraubbolzen
AC	elektrische Sicherheit	EN 60950, EN 61010-1 ; EN 61558--2-4
	Schutzklasse	I
	EMV	EN 61000-6-3; EN 61000-6-2

*1) Verfügbarkeit:nach Kaltstart ca. 5min
nach Nennbelastung ca.1,5min

*2) 0-70%