

# COREX HLP 68

## 工业液压油

### 描述

石蜡基和溶剂精制的高质量矿物油，采用创新高效的添加剂精炼而成，用于制造 COREX HLP 一系列优质的润滑油，能够满足所有知名制造商的各种要求、规范和特征以及所有相关标准。

### 产品特点

- 通用型
- 高水平的磨损防护
- 最优的腐蚀防护
- 良好的密封件兼容性
- 优异的抗发泡性能

### 应用范围

COREX HLP 68 可应用于包括工业体系、工作设备、商用车和机床等广泛的行业，尤其适合润滑滑动轴承和滚动轴承、工业传动压缩机、真空泵等。

### 规格

DIN 51524-2 HLP, ISO 6743-4 HM

### 产品技术信息

性能	检测方法	单位	数值
颜色			黄色
粘度			ISO VG 68
密度, 20 °C		g/cm <sup>3</sup>	0.875
粘度, 40°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	68.0
粘度, 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	9.0
粘度指数	DIN ISO 2909		100.0
闪点	DIN EN ISO 2592	°C	> 200
倾点	ASTM D5950	°C	-30

上述信息与当前的知识状况相符。我们保留做出修改的权利。行业内惯常的测量和生产公差适用于所述特性数据。可提供关于所述产品的安全数据表。