

LABEL OFF 50



万能除胶剂

产品性质：

本产品专为去除不干胶标签所设计，是以分离黏胶方式而不会破坏标签与被伤害黏贴表面。

产品应用：

1. 附有喷管之 **K-50** 可直接定点将标签润湿，对胶质渗透力强并中和其黏性，发挥溶解作用。
2. 可用于金属、塑料、玻璃、木箱、纸箱等表面，且不伤害产品。
3. 在标签上均匀喷涂 **K-50**，并确认标签纸张所有面积皆已被 **K-50** 渗透湿润，待 **15** 分钟后将标签纸轻轻撕开，正常情况应当可无损的轻易将标签纸，但黏性顽固的标签纸撕开后，可能残留些许在产品表面，此时可取湿巾轻轻擦拭，即可完全清除剩余黏胶。
4. 遇有防水胶膜标签贴纸，请将防水薄膜撕下后，再处理。
5. 可除去车辆钣金上少量柏油与干燥后之香口胶。
6. 一般办公室设备，如：活页夹、电话、计算机外壳、隔间用美耐板、复印机、打印机等。
7. 对于机场、家庭、汽车内外、营业处所之金属、玻璃镜面部分等使用双面胶后留下之残留物亦可轻易处理。
8. 不建议使用于保鲜膜等低聚合之塑料产品上。

技术数据：



| | | | |
|------------|------------------------|------------|------|
| 颜色 | 无色液态 | 罐装闪点 | <0°C |
| 气味 | 柠檬香味 | 桶装闪点 | 46°C |
| 罐装密度(20°C) | 0.74g/cm ³ | 挥发速率(乙醚=1) | 94 |
| 桶装密度(20°C) | 0.83 g/cm ³ | PH | - |

规格：200ML/5L